

# 가지치기·통나무의 절단에

클래스 최경량&하이파워, 굵은 통나무도 여유롭게 절단

전원을 신경쓰지 않고 사용하는 충전식!

1회 충전당  
작업량(기준)\*

약 **54개**  
(지름 100mm의 삼나무)

\*수치는 5.0Ah 배터리 팩 사용시의 참고치입니다.  
배터리 팩의 배터리 용량 또는 작업상황 등에 따라 달라집니다.

Li-ion  
**18v**  
시리즈

6.0Ah

## φ250mm의 목재도 여유롭게 절단

고출력의 브러시 리스 분할 코어 모터에 의한

## 하이파워를 실현



1개의 코어

6개의 코어를 하나로 결합하여 소형화와 고출력화를 실현.

## 클래스 최경량 약 **3.08kg**

배터리 팩 제외.

유효 절단 길이  
**350mm**

## 힘을 주기 쉬운 리어 핸들 클래스 최경량 3.08kg



## 하이파워로 굵은 통나무 (ø250 mm) 도 여유롭게 절단



### 오일 탱크



탱크 용량은 100mL. 가득 채워서 약 30분 동안 사용할 수 있습니다. 자동 급유 기구가 장착되어 있어 그동안의 급유가 필요 없습니다. 오일 점검창에서 잔량 확인도 가능합니다.

### 배터리 팩 커버



갑작스러운 강우 시에 빗물에 의한 본체나 배터리 팩의 손상을 방지합니다.

### 1회 충전당 작업량 (기준)

(주위 온도 20°C)

※ 표 안의 수치는 완전 충전으로 했을 때의 참고치입니다. 배터리 팩의 배터리 용량 및 재질, 톱 체인의 상태, 작업상황, 주위 온도 등에 따라 수치는 달라집니다. (5.0Ah 배터리 팩 사용시)

재 료	절단량
삼나무(지름)100mm	약 54개

### 추가 공구 필요 없음

톱 체인 설치 및 장력 조절을 공구 없이 간단히 할 수 있습니다.

### 배터리 상태를 램프로 표시

배터리 잔량과 보호기능의 동작 상태를 램프로 확인할 수 있습니다.



### 체인 브레이크 장착

국제 규격의 체인 브레이크 탑재. 킥백 시에는 순식간에 톱 체인이 정지됩니다.

### 안전 기구

트리거를 누른 상태에서 배터리 팩을 삽입해도 작동하지 않는 재기동 방지 기구 탑재. 과부하로 인한 본체 고장을 미연에 방지하는 보호기능도 탑재했습니다.

### 높은 안정성의 톱 체인-가이드 바

## 제품 사양

		BCS-1836L6
체인 속도	(m/s)	10
유효 절단 길이	(mm)	350
권장 절단 길이*1	(mm)	250 이하
톱 체인		90PX-26 (피치 3/8")
본체 치수*2 (길이×폭×높이)	(mm)	778×227×224
본체 중량	(kg)	3.08 (배터리 팩 제외)
진동 3축 합성치		2.9m/s <sup>2</sup> 이하 EN60745-2-13을 기준으로 측정
충전기		UBC-1800L
배터리 팩		B-1860LA 리튬 이온/6.0Ah
전압	(V)	DC18
충전 시간*3	(분)	47
부속품		· 가이드 바 · 톱 체인 · 체인 커버 · 체인 오일 (50ml) · 배터리 팩 (B-1860LA) 1개 · 충전기 (BC-1800L) · 취급설명서

\*1 권장 길이를 초과한 재료를 절단하면 과부하로 인해 빈번하게 보호회로가 작동할 수 있습니다.

\*2 가이드 바, 톱 체인, 배터리 팩 장착시의 수치입니다.

\*3 충전 시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.

전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■ 인천영업팀 032)821-8152

■ 중부영업팀 031)657-3821

■ 창원영업팀 055)266-1017

■ 서울영업팀 032)821-8151

■ 대구영업팀 053)351-0792

■ 부산영업팀 051)319-0017~9

www.kptk.co.kr

■ 울산영업팀 052)222-4216~8

■ 대전영업팀 010-8992-8249