

수도, 전원이 없는 아웃도어에서의 세척에

전원을 신경쓰지 않고
사용하는 충전식!

Li-ion
18v
시리즈

1.5Ah



편리한
자흡

마중물 불필요

자흡 기능

마중물이 필요 없습니다. 자흡 호스를 물에 넣고
트리거를 당기면 30초 후에 물이 나옵니다.

자흡 호스의 필터는 콤팩트 설계로
시판되는 물통(20ℓ 이상)에 들어갑니다.

수도꼭지에서도 급수할 수 있습니다.
시판되는 흡수 호스(조인트 포함)와 호스
밴드 또는 호스 릴을 사용하여 수도꼭지에
접속합니다.



노즐, 호스는 공구 없이 간단히 조립

자흡 호스는 5m로 광범위한 세척이 가능



※High 모드의 경우

사용 용도가 넓은 5in1 노즐

사용하는 분사 모드 마크를 노즐의 ▲마크에 맞추어 돌리고 4종류의 확산 각도와 샤워를 선택할 수 있습니다.



분사 모드 마크	토출 압력*	용도 예시
0 직분사	2.4Mpa	담장, 정원석의 진흙, 이끼 제거
15 각분사 15°	2.4Mpa	자동차, 오토바이의 세척
40 각분사 40°	2.4Mpa	방충망, 샴시의 세척
40+ 각분사 40°	0.7Mpa	손, 발 세척
O+ 샤워	0.7Mpa	원에 살수

제품 사양

제품 사양		BPW-1800L1
토출 압력*1	(Mpa)	(High)2.4, (Low)1.4
토출량*1	(ℓ/min)	(High)1.8, (Low)1.4
최대 급수 압력*2	(Mpa)	0.7
허용 수온		40℃ 이하
급수 방식		자흡/수도
흡입 높이	(m)	1.5
전원		DC18V(리튬 이온)
연속 사용시간*3	(분)	15 ~ 40
본체 치수*4 (길이×폭×높이)	(mm)	558(960)×93×237
본체 중량*5	(kg)	1.45
충전기		UBC-1802L
배터리 팩		B-1815LA 리튬 이온/1.5Ah 1개
전압	(V)	DC18
충전 시간*6	(분)	25

부속품

·흡수 커넥터(본체 장착) ·자흡 호스(5m)
·노즐 클리너 핀 ·연장 랜스
·5in1 노즐 ·충전기(UBC-1802L)
·배터리 팩(B-1815LA) 1개 ·취급설명서

※1 분사 상태는 직분사, 샤워는 수도를 사용했을 때의 기준입니다. 공급 수압 등의 상태에 따라 달라집니다.
※2 제품에 공습하는 물의 최대 수압입니다.
※3 1충전당 작업 시간 기준입니다.
※4 5in1 노즐을 장착 상태의 값입니다. ()안은 연장 랜스를 장착한 상태의 값입니다.
※5 5in1 노즐, 연장 랜스 장착 시의 값입니다.(배터리 팩 제외)
※6 충전 시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.

세척시 배터리를 보호

배터리 팩을 덮는 커버에 의해 간이방수 사양, 세척시 배터리를 보호합니다.



토출 압력 2단계



토출 압력은 「High」, 「Low」 2단계로 전환할 수 있습니다.

압력 전환 버튼

충전 세척기

BPW-1800L1

Li-ion
18v
시리즈

리튬 이온
1.5Ah
충전시간 25 분*6



※연장 랜스를 연결하지 않은 경우

전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■인천영업팀 032)821-8152
■충부영업팀 031)657-3821
■창원영업팀 055)266-1017

■서울영업팀 032)821-8151
■대구영업팀 053)351-0792
■부산영업팀 051)319-0017~9

■울산영업팀 052)222-4216~8
■대전영업팀 010-8992-8249

www.kptk.co.kr