

RYOBI

충전 그리스건
DGG180L1

톱 클래스 토출압력으로
작업속도가 빠르다!!

최대 토출 압력 40MPa, 토출량 72g/min

사용 시간이 길다!

배터리 팩 1개로

카트리지

약 7개*
사용가능

*카트리지의 용량은 1개 420ml입니다.

*압력 7MPa, 기온 20℃, 그리스 NLGI No.2, 완전충전 시의 값입니다.



18v Lithium-ion

리튬 이온
1.5 Ah

충전시간 25분

18v Lithium-ion

프로용 충전 그리스건

사용 예



안전성 : 보호 기능 탑재

- 보호 회로가 내장되어 있고 압력이 상승할 때와 고온 시 동작이 정지하기 때문에 안전하게 작업이 가능합니다.
- 보호 회로가 작동 할 때는 알림 램프가 점멸합니다.



배터리 상태와 과부하를 램프로 알림

◆고압력 또는 고온 시에 정지하는 안전 보호 기능 포함

사양

제품사양		
		DGG180L1
토출량	(g/min)	72 ± 5
최대 토출 압력	(Mpa)	40
본체 치수*1 (길이×폭×높이)	(mm)	380×79×467
본체 중량*1	(kg)	2.45
충전기		UBC-1802L
배터리 팩		B-1815LA 리튬이온/1.5 Ah
전압	(V)	DC18
충전시간*2		25분
부속품	·충전기 ·배터리 팩 1개 ·캐링 케이스	

*1 배터리 팩 (B-1815LA) 장착시 값입니다.
*2 충전시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.

■ 그리스 카트리지 사양 (주름진 카트리지 (NLGI No.1 ~ 2))
품명 : KITG400 용량 : 400ml 연결 나사부 : M15*P2.5

캐링 케이스

전용 케이스 포함
옵션 부품도 수납 가능



전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■ 인천영업팀 032)821-8152
■ 중부영업팀 031)657-3821
■ 창원영업팀 055)266-1017

■ 서울영업팀 032)821-8151
■ 대구영업팀 053)351-0792
■ 부산영업팀 051)319-0017~9

www.kptk.co.kr

■ 울산영업팀 052)222-4216~8
■ 대전영업팀 010-8992-8249