

RYOBI

충전 임팩트 렌치
DIW182L5

발판, 틀 등 볼트 조임 작업에
동급 최단의 **콤팩트 렌치**
(전장 124 mm)

내진 보강 철구나 날개판 볼트 등을 조임
최대 체결 토크 **190N·m**

Li-ion
18v

18v
충전시간 37 분*1



방진·내수에 대한 기능을 탑재 (IP56)

BL
브러시리스
MOTOR

리튬 이온
5.0 Ah

체결 능력

DIW182L5

최대 체결 토크	190N·m
보통 볼트	M8 ~ M16
고력 볼트	M8 ~ M14

*1 충전시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.

발판, 틀 등 볼트 조임 작업에 동급 최단의 콤팩트 렌치

(전장 124 mm)

COMPACT WRENCH

브러시 리스 모터 탑재, 동급 최단 전장 124 mm

브러시 리스 모터 채용의 경량·콤팩트 바디로 파워풀하게 볼트를 조여줍니다.
당사 기존 모델 대비 27mm 전장을 단축. 좁은 장소의 작업에도 대응합니다.



1회 충전당 작업량(기준)

고용량 배터리로 여유로운 작업량

5.0 Ah의 고용량 배터리 2개 부속

볼트 종류와 사이즈	DIW182L5
고강도 볼트 M12 × 45 mm	710개

IP56 규격에 적합

방진·방수에 대한 규제 규격 IP56에 적합하고 터프한 환경에서도 대응.

3가지 모드 선택

작업에 맞추어 타격력(강·중·약)을 3가지 모드로 바꿀 수 있습니다.

고휘도 LED 라이트

어두운 곳에서 작업시 볼트나 부재를 비추는 고휘도 LED 라이트.

리튬 이온
5.0 Ah
충전시간 37 분*1
IP56 적합



충전 임팩트 렌치
DIW182L5

제품 사양

	DIW182L5
나사 체결 능력	보통 나사(M8~M16) / 고력 볼트(M8~M14)
최대 체결 토크 (N·m)	강 : 190 중 : 140 약 : 100
무부하 회전수 (min ⁻¹)	강 : 0~2,700 중 : 0~1,750 약 : 0~1,500
타격수 (min ⁻¹)	강 : 0~3,800 중 : 0~3,300 약 : 0~2,880
사각 드라이브 (mm)	12.7
본체 치수*1 (길이 × 폭 × 높이) (mm)	124 × 79 × 238
본체 중량 (g)	880 (배터리 팩 620g 제외)
충전기	BC-1800L
배터리 팩	B-1850LA 리튬 이온 / 5.0 Ah
전압 (V)	DC 18
충전 시간*2	37분
3축 합성지*3 (m/s)	19.5
부속품	·배터리 팩 2개 ·충전기 ·벨트 후크 (본체 장착) ·캐링 케이스

*1 배터리 팩 장착시 값입니다.

*2 충전시간은 주위의 온도와 배터리 팩의 상태에 따라 달라집니다.

*3 EN60745-2-2에 의거하여 측정

전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

■인천영업팀 032)821-8152
■충부영업팀 031)657-3821
■창원영업팀 055)266-1017

■서울영업팀 032)821-8151
■대구영업팀 053)351-0792
■부산영업팀 051)319-0017~9

www.kptk.co.kr

■울산영업팀 052)222-4216~8
■대전영업팀 010-8992-8249