

연마와 광택에 탁월한 듀얼 액션

작업에 맞는
회전수 조절 다이얼

편리한 충전식!

Li-ion
18v
시리즈

조작하기 쉬운
스위치

패드 치수(지름)

123
mm

편심률

5
mm

듀얼 액션



샌딩 페이퍼를 장착하면
목재 등의 연마에도
사용 가능

연마와 광택에 탁월한 듀얼 액션



작업 시 임시 보관에 편리한
배터리 레이아웃



버프의 교환이 간단한
벨크로 부착식



다이얼로 회전수 조절
6,500~9,000min⁻¹ 사이의 무단계*

* 다이얼에는 기준으로서 1~6의 표시가 있습니다.



1충전당 작업량 (기준)
(주위 온도 20°C)

자동차 연마 작업 (1,500mAh 배터리 팩 사용시)

다이얼 표시	연속 작업 시간
4*	14분

* 자동차 연마 작업에는 다루기 쉬운 '3~4'를 권장합니다.

* 표 안의 수치는 완전히 충전했을 때의 참고치입니다.

배터리 팩의 배터리 용량 및 버프의 종류, 컴파운드의 종류, 작업 상황, 주위 온도 등에 따라 수치는 달라집니다.

제품 사양

모델	DRSE1800
무부하 회전수	6,500 - 9,000 min ⁻¹
패드 치수 (지름)	123 mm
본체 치수 (길이×폭×높이)	227 × 123 × 172 mm
본체 중량	1.45 kg
전원	18V



- 반동이 적은 소프트 스타트
- 갑작스런 동작을 방지하는 안전 기구 부착
- 전원 OFF시 패드 회전을 억제하는 패드 브레이크

Li-ion
18v
시리즈

패드 치수(지름)
123
mm

편심률
5
mm

충전 듀얼 폴리셔
DRSE1800

베어툴

*베어툴 사양에는 충전기, 배터리 팩은 포함되지 않습니다.

전동공구 서비스 센터

1588-4449

한국교세라정공(주)

- 인천영업팀 010-9333-2922
- 중부영업팀 031)657-3821~3
- 창원영업팀 055)266-1017

- 서울영업팀 010-8946-3924
- 대구영업팀 053)351-0792
- 부산영업팀 051)319-0017~9

www.kptk.co.kr

- 울산영업팀 052)222-4216~8
- 대전영업팀 010-8992-8249